

THULE[®]
SWEDEN

ELEBI[®]

Scopri il nostro mondo

Rimorchi per trasporti professionali

Luglio 2009



CASSONI FISSI SERIE 1000

con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, con e senza freni, piano di carico in multistrato marino e sponde in lamiera zincata da 35 cm di altezza, di cui è apribile solo la posteriore. Le sponde laterali, internamente, sono dotate di anelli per il fissaggio del carico. Sulla parte posteriore sono montati dei piedini d'appoggio per l'eventuale rimessaggio in posizione verticale. Le ruote di grande diametro, da 13" esterne al cassone garantiscono, CARREGGIATA LARGA e PIANO DI CARICO RIBASSATO. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 1000

Massa complessiva fino a 600 - 750 Kg, 1 Asse.

Linea LBC 1150 SF

	senza freni
Cod.	7265T
Dimensioni utili (m)	1,44 x 0,95 x 0,35
Dimensioni massime (m)	2,54 x 1,41
Portata utile (Kg)	500-400-300-200
Massa complessiva (Kg)	600-500-400-300
Cod. versione con coperchio	7266T



Linea LBC 1205 SF-CF

	senza freni	con freni
Cod.	7188T	7156T
Dimensioni utili (m)	2,04 x 1,16 x 0,35	2,04 x 1,16 x 0,35
Dimensioni massime (m)	3,07 x 1,60	3,11 x 1,60
Portata utile (Kg)	610-460-360-260-160	590
Massa complessiva (Kg)	750-600-500-400-300	750
Cod. versione con coperchio	7202T	7201T



Linea LBC 1250 SF

	senza freni
Cod.	7267T
Dimensioni utili (m)	2,50 x 1,16 x 0,34
Dimensioni massime (m)	3,53 x 1,60
Portata utile (Kg)	592-442-342-292-142
Massa complessiva (Kg)	750-600-500-400-300
Cod. versione con coperchio	7201T



CASSONI FISSI SERIE 2000

con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, con e senza freni, piano di carico in multistrato marino e sponde in lamiera zincata da 40 cm di altezza, di cui è apribile solo la posteriore. Esternamente, sotto il cassone, sono collocati gli uncini per il fissaggio carico. Le ruote di grande diametro da 13", esterne al cassone, garantiscono CARREGGIATA LARGA e PIANO DI CARICO RIBASSATO. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 2000

Massa complessiva fino a 750 Kg, 1 Asse.

Linea LBC 2205 SF

	senza freni
Cod.	7271T
Dimensioni utili (m)	2,03 x 1,28 x 0,40
Dimensioni massime (m)	3,22 x 1,75
Portata utile (Kg)	559-409-309-209-109
Massa complessiva (Kg)	750-600-500-400-300
Cod. versione con coperchio	7272T



Serie 2000

Massa complessiva fino a 1000 - 1300 Kg, 1 Asse.

Linea LBC 2205 CF

	con freni
Cod.	7275T
Dimensioni utili (m)	2,03 x 1,28 x 0,40
Dimensioni massime (m)	3,50 x 1,79
Portata utile (Kg)	775-675-525
Massa complessiva (Kg)	1000-900-750
Cod. versione con coperchio	7276T



Linea LBC 2260 CF

	con freni	con freni
Cod.	7158T	7279T
Dimensioni utili (m)	2,58 x 1,28 x 0,40	2,58 x 1,53 x 0,40
Dimensioni massime (m)	4,05 x 1,79	4,05 x 2,04
Portata utile (Kg)	750-650-500	986-786-636
Massa complessiva (Kg)	1000-900-750	1300-1100-950
Cod. versione da 1300 kg	7159T	-



Serie 2000

Massa complessiva fino a 2000 - 2500 Kg, 2 Assi.

Linea LBC 2260 TB

	con freni
Cod.	7213T
Dimensioni utili (m)	2,58 x 1,53 x 0,40
Dimensioni massime (m)	4,05 x 2,04
Portata utile (Kg)	1630-1430-1230-1130
Massa complessiva (Kg)	2000-1800-1600-1500



Linea LBC 2300 TB

	con freni
Cod.	7285T
Dimensioni utili (m)	3,00 x 1,53 x 0,40
Dimensioni massime (m)	4,49 x 2,04
Portata utile (Kg)	2070-1870-1670-1470-1270-1070
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1500



CASSONI FISSI SERIE 3000

con ruote sotto al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, con e senza freni, con sponde in lamiera zincata da 35 cm di altezza, di cui sono apribili la posteriore e l'anteriore. Le sponde laterali, internamente, sono dotate di anelli per il fissaggio del carico. Sulla parte posteriore sono montati dei piedini d'appoggio per l'eventuale rimessaggio in posizione verticale. Ruote da 10" o 13" sotto al pianale e piano di carico in multistrato marino. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 3000

Massa complessiva fino a 750 - 1000 Kg, 1 Asse.

Linea LBC 3150 SF

	senza freni
Cod.	7287T
Dimensioni utili (m)	1,44 x 1,16 x 0,35
Dimensioni massime (m)	2,54 x 1,23
Portata utile (Kg)	630-480-380-280-180
Massa complessiva (Kg)	750-600-500-400-300
Cod. versione con coperchio	7288T

Linea LBC 3150 CF

	con freni
Cod.	7286T
Dimensioni utili (m)	1,44 x 1,16 x 0,35
Dimensioni massime (m)	2,50 x 1,23
Portata utile (Kg)	605-455* - 355-255
Massa complessiva (Kg)	750-600* - 500-400

*: possibile appendice tipo "B"



Linea LBC 3205 SF

	senza freni
Cod.	7289T
Dimensioni utili (m)	2,04 x 1,42 x 0,35
Dimensioni massime (m)	3,26 x 1,50
Portata utile (Kg)	600-450-350-250-150
Massa complessiva (Kg)	750-600-500-400-300
Cod. versione con coperchio	7290T



Linea LBC 3205 CF

	con freni
Cod.	7360T
Dimensioni utili (m)	2,04 x 1,42 x 0,35
Dimensioni massime (m)	3,60 x 1,49
Portata utile (Kg)	840-740-590
Massa complessiva (Kg)	1000-900-750
Cod. versione con coperchio	7361T



Linea LBC 3250 SF-CF

	senza freni	con freni
Cod.	7341T	7161T
Dimensioni utili (m)	2,50 x 1,42 x 0,35	2,50 x 1,42 x 0,35
Dimensioni massime (m)	3,72 x 1,52	4,06 x 1,49
Portata utile (Kg)	588-438-338-238-138	780-680-530
Massa complessiva (Kg)	750-600-500-400-300	1000-900-750



Serie 3000

Massa complessiva fino a 1300 Kg, 2 Assi.

Linea LBC 3250 TB

	con freni
Cod.	7163T
Dimensioni utili (m)	2,50 x 1,42 x 0,35
Dimensioni massime (m)	4,15 x 1,52
Portata utile (Kg)	1052-852-702
Massa complessiva (Kg)	1300-1100-950



CASSONI FISSI SERIE BRAVO

con ruote sotto al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, con freni, sponde in lamiera zincata da 30 cm, oppure, in alluminio da 35 cm di altezza, apribile su tutti i lati. Esternamente, sotto il cassone, sono collocati gli uncini per il fissaggio carico. Ruote da 13" o 14" sotto al pianale e piano di carico in multistrato marino. Tutti i rimorchi di questa serie sono disponibili anche in versione "PIANALE" (senza sponde) per allestimenti specifici. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie BRAVO

Massa complessiva fino a 1000 -1200 Kg, 1 Asse.

Linea BRAVO 225 CF

	con freni
Cod.	7186T
Dimensioni utili (m)	2,25 x 1,43 x 0,30
Dimensioni massime (m)	3,85 x 1,54
Portata utile (Kg)	750-650-500
Massa complessiva (Kg)	1000-900-750



Linea BRAVO 260 CF

	con freni
Cod.	7356T
Dimensioni utili (m)	2,58 x 1,43 x 0,30
Dimensioni massime (m)	4,20 x 1,54
Portata utile (Kg)	700-600-470
Massa complessiva (Kg)	1000-900-750
Cod. versione da 1200 kg	7187T



Serie BRAVO

Massa complessiva fino a 1200 -1600 - 2000 Kg, 2 Assi.

Linea BRAVO 260 TB

	con freni
Cod.	7166T
Dimensioni utili (m)	2,58 x 1,43 x 0,30
Dimensioni massime (m)	4,20 x 1,54
Portata utile (Kg)	875-675-575-425
Massa complessiva (Kg)	1200-1000-900-750
Cod. versione con sponde in alluminio	7363T
Cod. versione da 2000 kg	7168T



Linea BRAVO 310 TB

	con freni
Cod.	7358T
Dimensioni utili (m)	3,08 x 1,68 x 0,30
Dimensioni massime (m)	4,62 x 1,79
Portata utile (Kg)	1250-1000-800-550
Massa complessiva (Kg)	1600-1400-1200-950
Cod. versione con sponde in alluminio	7364T
Cod. versione da 2000 kg	7169T



CASSONI FISSI SERIE 5000

con ruote sotto al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone fisso, ideati per il trasporto pesante, con freni, sponde in alluminio da 34 cm di altezza, apribile su tutti i lati. Ruote da 13" o 14" sotto al pianale e piano di carico in multistrato marino con anelli fermacarico integrati nei profili interni ed uncini sotto il cassone. Tutti i rimorchi di questa serie sono disponibili anche in versione "PIANALE" (senza sponde) per allestimenti specifici. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 5000.

Massa complessiva fino a 1300 Kg, 1 Asse.

Linea LBC 5260 CF

	con freni
Cod.	7343T
Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,80 x 0,34
Dimensioni massime (m)	4,19 x 1,86
Portata utile (Kg)	911-711-561
Massa complessiva (Kg)	1300-1100-950



Serie 5000

Massa complessiva fino a 1600 - 2000 - 2500 - 3500 Kg, 2 Assi.

Linea LBC 5260 TB

	con freni
Cod.	7235T
Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,80 x 0,34
Dimensioni massime (m)	4,19 x 1,86
Portata utile (Kg)	1539-1339-1139
Massa complessiva (Kg)	2000-1800-1600



Linea LBC 5310 TB

	con freni
Cod.	7345T
Dimensioni utili (m)	3,09 x 1,80 x 0,34
Dimensioni massime (m)	4,44 x 1,86
Portata utile (Kg)	1150-950-750-450
Massa complessiva (Kg)	1600-1400-1200-950
Cod. versione da 2500 kg	7171T
Cod. versione da 3500 kg	7173T



Linea LBC 5375 TB

	con freni
Cod.	7175T
Dimensioni utili (m)	3,75 x 1,80 x 0,34
Dimensioni massime (m)	5,10 x 1,86
Portata utile (Kg)	1900-1700-1500-1300-1100-1000
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600
Cod. versione da 3500 kg	7177T



Linea LBC 5420 TB

	con freni
Cod.	7239T
Dimensioni utili (m)	4,18 x 2,04 x 0,34
Dimensioni massime (m)	5,53 x 2,10
Portata utile (Kg)	1780-1580-1380-1180-980-880
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600
Cod. versione da 3500 kg	7243T



Linea LBC 5520 TB

	con freni
Cod.	7245T
Dimensioni utili (m)	5,18 x 2,04 x 0,34
Dimensioni massime (m)	6,52 x 2,10
Portata utile (Kg)	1700-1500-1300-1100-900-800
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600
Cod. versione da 3500 kg	7249T



Linea LBC 5620 TB

	con freni
Cod.	7251T
Dimensioni utili (m)	6,18 x 2,04 x 0,34
Dimensioni massime (m)	7,52 x 2,10
Portata utile (Kg)	1590-1390-1190-990-790-690
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600
Cod. versione da 3500 kg	7255T



CASSONI FISSI SERIE WORKER

con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone o pianale fisso con piano ribassato per facilitare le operazioni di carico e scarico. Disponibili con rampe di salita, con e senza freni, con sponde in lamiera zincata fisse da 25 a 27 cm di altezza. Ruote da 10", 13" o 14" esterne al pianale e piano di carico in multistrato marino. La serie WORKER MT è dotata di serie di anelli fissaggio carico integrati nelle sponde laterali e di ampia rampa di salita posteriore a rete. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie WORKER

Massa complessiva fino a 600 - 750 Kg, 1 Asse.

Linea LBW 500 C SF-CF

	senza freni	con freni
Cod.	3089	3087
Dimensioni utili (m)	2,00 x 1,24	2,00 x 1,24
Dimensioni massime (m)	3,30 x 1,75	3,30 x 1,75
Portata utile (Kg)	450	435
Massa complessiva (Kg)	600	600



Linea LBW 600 C CF

	con freni
Cod.	9057
Dimensioni utili (m)	2,50 x 1,24
Dimensioni massime (m)	3,60 x 1,74
Portata utile (Kg)	395-545
Massa complessiva (Kg)	600-750
Cod. versione rampa singola	9060
Cod. versione rampa sdoppiata	9061



Serie WORKER MT

Massa complessiva fino a 2600 - 2700 - 3000 - 3500 Kg, 2 Assi.

Linea LBW MT 2600

	con freni
Cod.	7134T
Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,27 x 0,27
Dimensioni massime (m)	4,45 x 1,80
Portata utile (Kg)	2080-1880-1680-1480-1280-1080-980
Massa complessiva (Kg)	2600-2400-2200-2000-1800-1600-1500

Linea LBW MT 2700

	con freni
Cod.	7388T
Dimensioni utili (m)	3,08 x 1,80 x 0,25
Dimensioni massime (m)	5,04 x 2,34
Portata utile (Kg)	1995-1895-1695-1495-1295-1095-895
Massa complessiva (Kg)	2700-2600-2400-2200-2000-1800-1600



Linea LBW MT 3000

	con freni	con freni
Cod.	7387T	7391T
Dimensioni utili (m)	3,08 x 1,52 x 0,25	3,65 x 1,52 x 0,25
Dimensioni massime (m)	5,05 x 2,06	5,61 x 2,06
Portata utile (Kg)	2350-2150-1950-1750-1550-1350-1150-950	2275-2075-1875-1675-1475-1275-1075-875
Massa complessiva (Kg)	3000-2800-2600-2400-2200-2000-1800-1600	3000-2800-2600-2400-2200-2000-1800-1600

Linea LBW MT 3500

	con freni	con freni
Cod.	7389T	7392T
Dimensioni utili (m)	3,08 x 1,80 x 0,25	3,65 x 1,80 x 0,25
Dimensioni massime (m)	5,04 x 2,34	5,61 x 2,34
Portata utile (Kg)	2835-2635-2435-2235-2035	2720-2520-2320-2120-1920
Massa complessiva (Kg)	3500-3300-3100-2900-2700	3500-3300-3100-2900-2700

CASSONI BASCULANTI MECCANICI SERIE 2000 TILT con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono rimorchi a cassone con pianale basculante ribassato per facilitare le operazioni di carico e scarico. Disponibili con sponde in lamiera zincata da 40 cm e sponde in alluminio da 35 cm di altezza, di cui apribile solo la posteriore. Esternamente, sotto il cassone, sono collocati gli uncini per il fissaggio carico. Ruote da 13" o 14" esterne al pianale e piano di carico in multistrato marino. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie 2000 TILT

Massa complessiva fino a 1000 Kg, 1 Asse.

Linea LBC 2260 TILT CF

	con freni 7185T	con freni 7160T
Cod.		
Dimensioni utili (m)	2,58 x 1,28 x 0,40	2,58 x 1,53 x 0,40
Dimensioni massime (m)	4,05 x 1,79	4,05 x 2,04
Portata utile (Kg)	700-600-450	680-580-430
Massa complessiva (Kg)	1000-900-750	1000-900-750
Cod. versione sponde alluminio	-	7362T



Serie 2000 TILT

Massa complessiva fino a 1300 Kg, 1 Asse.

Linea LBC 2260 TILT CF

	con freni 7203T
Cod.	
Dimensioni utili (m)	2,58 x 1,28 x 0,40
Dimensioni massime (m)	4,05 x 1,79
Portata utile (Kg)	1000-800-650
Massa complessiva (Kg)	1300-1100-950



Linea LBC 2300 TILT CF

	con freni 7215T
Cod.	
Dimensioni utili (m)	3,00 x 1,53 x 0,40
Dimensioni massime (m)	4,49 x 2,04
Portata utile (Kg)	1000-800-650
Massa complessiva (Kg)	1300-1100-950



CASSONI BASCULANTI IDRAULICI SERIE 6000 con ruote sotto al pianale

I rimorchi di questa serie sono caratterizzati dal cassone basculante con pompa manuale, doppio effetto, che facilita il carico e lo scarico del materiale trasportato. Sponde in alluminio da 34 cm di altezza, tutte apribili, con rampa di salita posteriore di 73 cm di altezza. Ruote da 13" sotto al pianale, piano di carico in multistrato marino e anelli di fissaggio carico integrati nei profili laterali. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori. I rimorchi di questa serie sono disponibili nella versione "pianale" (senza sponde e senza pistone) per allestimenti specifici.

Serie 6000

Massa complessiva fino a 2500 - 3500 Kg, 2 Assi.

Linea LBC 6420 R TB

Cod.	con freni 77206T	con freni 7207T
Dimensioni utili (m)	4,18 x 2,04 x 0,34	4,18 x 2,04 x 0,34
Dimensioni massime (m)	6,08 x 2,10	6,08 x 2,10
Portata utile (Kg)	1675-1475-1275-1075-875-775	2600-2400-2200-2000-1800
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700



Linea LBC 6520 R TB

Cod.	con freni 7198T	con freni 7180T
Dimensioni utili (m)	5,18 x 2,04 x 0,34	5,18 x 2,04 x 0,34
Dimensioni massime (m)	7,08 x 2,10	7,08 x 2,10
Portata utile (Kg)	1475-1275-1075-875-675-575	2425-2225-2025-1825-1625
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700



Linea LBC 6620 R TB

Cod.	con freni 7200T	con freni 7199T
Dimensioni utili (m)	6,18 x 2,04 x 0,34	6,18 x 2,04 x 0,34
Dimensioni massime (m)	8,08 x 2,10	8,08 x 2,10
Portata utile (Kg)	1425-1225-1025-825-625-525	2325-2125-1925-1725-1525
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700



CASSONI BASCULANTI IDRAULICI

SERIE U con ruote esterne al pianale

I rimorchi di questa serie sono caratterizzati dal cassone basculante, con pompa manuale monoeffetto, che facilita il carico e lo scarico del materiale trasportato. Sponde in lamiera zincata da 22 - 24 cm di altezza, fisse con rampa di salita posteriore di 40 cm di altezza. Ruote da 14" esterne al pianale, piano di carico in multistrato marino, anelli di fissaggio carico integrati sulle sponde, argano e supporto di serie.

Serie U

Massa complessiva fino a 2500 - 3500 Kg, 2 Assi.

Linea LBW 314 UA

	con freni
Cod.	7297T
Dimensioni utili (m)	3,14 x 1,48 x 0,24
Dimensioni massime (m)	4,83 x 1,99
Portata utile (Kg)	1980-1780-1580-1380-1180-980
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1500



Linea LBW 314 UB

	con freni
Cod.	7298T
Dimensioni utili (m)	3,14 x 1,80 x 0,24
Dimensioni massime (m)	4,77 x 2,30
Portata utile (Kg)	1960-1760-1560-1360-1160-960
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1500



Linea LBW 400 UC

	con freni
Cod.	7299T
Dimensioni utili (m)	4,00 x 1,80 x 0,24
Dimensioni massime (m)	5,96 x 2,30
Portata utile (Kg)	1920-1720-1520-1320-1120-920
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1500



Linea LBW 310 UXA

	con freni
Cod.	7300T
Dimensioni utili (m)	3,10 x 1,60 x 0,22
Dimensioni massime (m)	4,82 x 2,10
Portata utile (Kg)	2710-2510-2310-2110-1910
Massa complessiva (Kg)	3500-3300-3100-2900-2700



Linea LBW 400 UXB

	con freni
Cod.	7301T
Dimensioni utili (m)	4,00 x 1,80 x 0,22
Dimensioni massime (m)	5,75 x 2,36
Portata utile (Kg)	2700-2500-2300-2100-1900
Massa complessiva (Kg)	3500-3300-3100-2900-2700



CASSONI RIBALTABILI IDRAULICI

I rimorchi di questa serie sono caratterizzati dal cassone ribaltabile con pompa manuale o elettrica, che facilita il carico e lo scarico del materiale trasportato, idoneo per materiale inerte. Sponde in lamiera zincata da 35 - 39 cm di altezza, tutte apribili e con sponda posteriore di basculante. Ruote da 14" sotto al pianale, piano di carico in lamiera zincata e anelli di fissaggio carico integrati nel piano. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie REAR TIPPER 1500

Massa complessiva fino a 1500 Kg, 1 asse.

Linea REAR TIPPER 1500

	pompa manuale con freni
Cod.	7397T
Dimensioni utili (m)	2,56 x 1,51 x 0,35
Dimensioni massime (m)	3,80 x 1,62
Portata utile (Kg)	950-750-550-450
Massa complessiva (Kg)	1500-1300-1100-950
Cod. con pompa elettrica (Piedi stabilizzatori post. di serie)	7401T



Serie REAR TIPPER 2000

Massa complessiva fino a 2000 Kg, 2 assi.

Linea REAR TIPPER 2000

	pompa manuale con freni
Cod.	7398T
Dimensioni utili (m)	2,56 x 1,51 x 0,35
Dimensioni massime (m)	3,80 x 1,62
Portata utile (Kg)	1400-1200-1000-900
Massa complessiva (Kg)	2000-1800-1600-1500
Cod. con pompa elettrica	7400T



Serie TRILATERALE

Massa complessiva fino a 2500 - 3500 Kg, 2 Assi.

Linea TRIL 308 TB

	pompa elettrica con freni	pompa elettrica con freni
Cod.	7154T	7155T
Dimensioni utili (m)	3,08 x 1,79 x 0,39	3,08 x 1,79 x 0,39
Dimensioni massime (m)	4,46 x 1,95	4,46 x 1,95
Portata utile (Kg)	1630-1430-1230-1030-830-730	2580-2380-2180-1980-1780
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700



RIMORCHI TRASPORTO AUTO a CORSIE

I rimorchi di questa serie sono basculanti a corsia, con sistema meccanico automatico, o con pompa manuale monoeffetto, (LBA 2000) che facilita il carico e lo scarico delle vetture. Corsie di salita amovibili (escluso LBA 2000) Ruote da 12" sotto il pianale e da 14" esterne al pianale, con piano di carico a corsie in lamiera zincata, fermi ruota regolabili, argano e supporto di serie. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie LBA 1040 - LBA 1460

Massa complessiva fino a 1400 - 1800 Kg, 1 asse.

Linea LBA 1040

	con freni
Cod.	4050
Dimensioni utili (m)	3,50 x 1,96
Dimensioni massime (m)	4,90 x 2,00
Portata utile (Kg)	1013-813-613-363
Massa complessiva (Kg)	1400-1200-1000-750
Cod. con riempimento centrale trasporto cose o TATS	4050T



Linea LBA 1460

	con freni
Cod.	6025
Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,71
Dimensioni massime (m)	3,84 x 1,75
Portata utile (Kg)	1428-1228-1028-778
Massa complessiva (Kg)	1800-1600-1400-1150



Serie LBA 1950 - LBA 2000

Massa complessiva fino a 2500 Kg, 2 assi.

Linea LBA 1950

	con freni
Cod.	4049
Dimensioni utili (m)	4,00 x 1,96
Dimensioni massime (m)	5,43 x 2,00
Portata utile (Kg)	1872-1572-1372-1172-872
Massa complessiva (Kg)	2500-2200-2000-1800-1500



Linea LBA 2000

	con freni
Cod.	7132T
Dimensioni utili (m)	4,00 x 1,84
Dimensioni massime (m)	6,06 x 2,30
Portata utile (Kg)	1980-1780-1580-1380-1180-980
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1500
(fermaruota opzionale)	



RIMORCHI TRASPORTO AUTO a PIANALE

I rimorchi di questa serie sono a pianale fisso o basculante, con sistema idraulico con pompa manuale doppio effetto (escluso LBP 402), che facilita il carico e lo scarico delle vetture. Rampa di salita posteriore di 73 cm di altezza. Ruote da 13" sotto il pianale e da 14" esterne al pianale, con piano di carico in multistrato marino, fermi ruota regolabili, supporto e argano di serie. Anelli fissaggio carico integrati nei profili laterali. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

*Serie LBP 402 a pianale fisso
Massa complessiva fino a 2500, 2 assi.*

Linea LBP 402 F TB

	con freni
Cod.	7209T
Dimensioni utili (m)	4,02 x 1,80
Dimensioni massime (m)	5,53 x 2,30
Portata utile (Kg)	1900-1700-1500-1300-1100-1000
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600

Rampe e piedi stabilizzatori di serie con riempimento centrale opzionale



*Serie 6000 a pianale basculante
Massa complessiva fino a 2500 - 3500 kg, 2 assi.*

Linea LBP 6420 RP TB

	con freni	con freni
Cod.	7178T	7179T
Dimensioni utili (m)	4,18 x 2,04	4,18 x 2,04
Dimensioni massime (m)	6,08 x 2,10	6,08 x 2,10
Portata utile (Kg)	1800-1600-1400-1200-1000-900	2710-2510-2310-2110-1910
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700



Linea LBP 6520 RP TB

	con freni	con freni
Cod.	7302T	7184T
Dimensioni utili (m)	5,18 x 2,04	5,18 x 2,04
Dimensioni massime (m)	7,08 x 2,10	7,08 x 2,10
Portata utile (Kg)	1550-1350-1150-950-750-650	2710-2510-2310-2110-1910
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700



Linea LBP 6620 RP TB

	con freni	con freni
Cod.	7205T	7204T
Dimensioni utili (m)	6,18 x 2,04	6,18 x 2,04
Dimensioni massime (m)	8,18 x 2,10	8,18 x 2,10
Portata utile (Kg)	1550-1350-1150-950-750-650	2425-2225-2025-1825-1625
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600	3500-3300-3100-2900-2700



RIMORCHI FURGONATI SERIE CARGO

I rimorchi di questa serie sono costituiti da furgonature in multistrato rivestito da materiale in polypropilene ad alta resistenza meccanica, con tetto apribile, piedi stabilizzatori, anelli fissaggio carico. Le ruote sono da 13" o 14" esterne al pianale e piano di carico in multistrato marino antiscivolo. Tutti i modelli possono essere forniti con porte posteriori a 2 battenti, oppure con rampa di salita. Tutti i modelli sono disponibili sia in versione TATS che per trasporto cose. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.

Serie CARGO

Massa complessiva fino a 750 - 1000 - 1300 Kg, 1 asse.

Linea CARGO 2205 SF e CF



Cod.
Dimensioni utili (m)
Dimensioni massime (m)
Portata utile (Kg)
Massa complessiva (Kg)
Cod. versione senza freni da 750 kg

con freni
7104T
2,03 x 1,28 x h=1,11
3,46 x 1,79 x h=1,64
680-580-430
1000-900-750
7190T

con freni
7103T
2,03 x 1,28 x h=1,11
3,46 x 1,79 x h=1,64
700-600-450
1000-900-750
7191T



Linea CARGO 2260 SF e CF



Cod.
Dimensioni utili (m)
Dimensioni massime (m)
Portata utile (Kg)
Massa complessiva (Kg)
Cod. versione senza freni da 750 kg
Cod. versione da 1300 kg

con freni
7108T
2,58 x 1,28 x h=1,31
4,05 x 1,79 x h=1,85
600-500-350
1000-900-750
7192T
7110T

con freni
7107T
2,58 x 1,28 x h=1,31
4,04 x 1,79 x h=1,85
585-485-325
1000-900-750
7193T
7109T



RIMORCHI FURGONATI SERIE 7000

I rimorchi di questa serie sono costituiti da furgonature in multistrato rivestite da materiale in polypropilene ad alta resistenza meccanica, con tetto trasparente. Le ruote sono da 13" o 14" esterne al pianale, con piano di carico in multistrato marino antiscivolo, ed anelli di fissaggio carico fissati sulla furgonatura. Tutti i modelli possono essere forniti con porte posteriori a 2 battenti oppure con rampa di salita. Alcuni modelli possono essere dotati, a richiesta, di porta laterale a bottega, oppure, con porta laterale a un battente. Tutti i modelli sono disponibili sia in versione TATS che per trasporto cose. Tutti i modelli di rimorchi, in funzione alle proprie esigenze, possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori.



Porta posteriore a due battenti.



Rampa posteriore di salita.



Rampa laterale a bottega (a richiesta).

Allestimenti di serie con porta posteriore a due battenti o con rampa di salita.

È possibile richiedere per alcune versioni una porta laterale a bottega o ad un battente.

L'altezza interna utile può essere 1,50 m oppure 1,75 m, mentre la larghezza utile 1,28 m oppure 1,53 m.

Serie 7000

Massa complessiva fino a 1000 - 1300 - 1500 Kg, 1 asse.

Linea LBF 7205 CF 128



Cod.
Dimensioni utili (m)
Dimensioni massime (m)
Portata utile (Kg)
Massa complessiva (Kg)
Cod. versione da 1300 kg

con freni
7337T
2,05 x 1,28 x h=1,50
3,50 x 1,79 x h=2,05
635-535-385
1000-900-700
7339T

con freni
7340T
2,05 x 1,28 x 1,50
3,50 x 1,79 x 2,05
918-818-718
1300-1200-1100



Linea LBF 7260 CF 128



Cod.
Dimensioni utili (m)
Dimensioni massime (m)
Portata utile (Kg)
Massa complessiva (Kg)
Cod. versione da 1300 kg

con freni
7112T
2,60 x 1,28 x h=1,50
4,05 x 1,79 x h=2,05
590-490-340
1000-900-750
7311T

con freni
7111T
2,60 x 1,28 x 1,50
4,05 x 1,79 x 2,05
585-485-335
1000-900-750
7312T

Cod.
Dimensioni utili (m)
Dimensioni massime (m)
Portata utile (Kg)
Massa complessiva (Kg)

con freni
7114T
2,60 x 1,28 x h=1,85
4,05 x 1,79 x h=2,40
835-635
1300-1100

con freni
7113T
2,60 x 1,28 x 1,85
4,05 x 1,79 x 2,40
825-625
1300-1100



Linea LBF 7260 CF 153



Cod.

Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,53 x h=1,50
Dimensioni massime (m)	4,05 x 2,04 x h=2,05
Portata utile (Kg)	545-445-295
Massa complessiva (Kg)	1000-900-750

con freni
7315T

con freni
7316T

Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,53 x 1,50
Dimensioni massime (m)	4,05 x 2,04 x 2,05
Portata utile (Kg)	532-432-282
Massa complessiva (Kg)	1000-900-750

Cod.

Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,53 x h=1,85
Dimensioni massime (m)	4,05 x 2,04 x h=2,40
Portata utile (Kg)	1010-810-610
Massa complessiva (Kg)	1500-1300-1100

con freni
7321T

con freni
7322T

Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,53 x 1,85
Dimensioni massime (m)	4,05 x 2,04 x 2,40
Portata utile (Kg)	990-790-590
Massa complessiva (Kg)	1500-1300-1100



Serie 7000

Massa complessiva fino a 1600 - 2000 - 2500 Kg, 2 assi.

Linea LBF 7260 TB 153



Cod.

Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,53 x h=1,85
Dimensioni massime (m)	4,04 x 2,04 x h=2,40
Portata utile (Kg)	1400-1200
Massa complessiva (Kg)	2000-1900

con freni
7325T

con freni
7326T

Dimensioni utili (m)	2,60 x 1,53 x h=1,85
Dimensioni massime (m)	4,04 x 2,04 x h=2,40
Portata utile (Kg)	1390-1290
Massa complessiva (Kg)	2000-1900



Linea LBF 7300 TB 153



Cod.

Dimensioni utili (m)	3,00 x 1,53 x h=1,85
Dimensioni massime (m)	4,44 x 2,04 x h=2,40
Portata utile (Kg)	1820-1620-1420-1220-1020-920
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600
cod. versione da 1600 kg	7116T

con freni
7329T

con freni
7330T

Dimensioni utili (m)	3,00 x 1,53 x h=1,85
Dimensioni massime (m)	4,44 x 2,04 x h=2,40
Portata utile (Kg)	1800-1600-1400-1200-1000-900
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600
cod. versione da 1600 kg	7115T



Linea LBF 7350 TB 153



Cod.

Dimensioni utili (m)	3,50 x 1,53 x h=1,85
Dimensioni massime (m)	4,94 x 2,04 x h=2,40
Portata utile (Kg)	1800-1600-1400-1200-1000-900
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600

con freni
7335T

con freni
7336T

Dimensioni utili (m)	3,50 x 1,53 x h=1,85
Dimensioni massime (m)	4,94 x 2,04 x h=2,40
Portata utile (Kg)	1785-1585-1385-1185-985-885
Massa complessiva (Kg)	2500-2300-2100-1900-1700-1600



RIMORCHI SPECIALI

Ellebi leader nella produzione e commercializzazione di ganci di traino e rimorchi ha ampliato la propria gamma di prodotti introducendo una linea di "speciali" per meglio soddisfare le richieste della clientela, trattasi di rimorchi per i più svariati utilizzi ad esempio: rimorchi pubblicitari, rimorchi con cella frigorifera, rimorchi con generatori, rimorchi con torri faro, rimorchi con gruppi antincendio, pianali con dimensioni particolari, furgonature, etc.

C'è inoltre la possibilità di valutare soluzioni ad hoc per ogni vostra esigenza di trasporto.

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo e-mail: info@ellebi.com



ACCESSORI

Per informazioni dettagliate sugli accessori disponibili per ogni rimorchio del presente catalogo, rivolgetevi al rivenditore autorizzato THULE-ELLEBI più vicino a voi. Sul sito www.ellebi.com potrete trovare l'elenco completo dei rivenditori in Italia e all'estero.



Antifurto per giunto



Antifurto per giunto



Antifurto per giunto



Centina e telo



Fissaggio rapido targa ripetitrice



Piedi di stazionamento



Copertina telata parisponda



Coperchio in ABS



Sovrasponde



Sovrasponde a rete



Sovrasponde a scala



Sovrasponda anteriore a tubi



Rampe stretta di salita



Rampa larga di salita



Pedane antiscivolo da pianale



Copertura scorrevole



Argano manuale



Argano elettrico



Ruota di scorta e supporto



Kit ribaltamento idraulico



Ruotino telescopico



Cassetta porta attrezzi



Gruetta per rimorchio



Coperchio rigido legno-alluminio

Ellebi si riserva la facoltà di modificare senza preavviso le caratteristiche dei rimorchi e accessori. Le immagini riportate hanno puramente scopo illustrativo.

www.ellebi.com

Scoprite tutti i prodotti della gamma Thule-Ellebi su www.ellebi.com

Sul sito web potete esaminare nel dettaglio i prodotti Thule-Ellebi e trovare velocemente la soluzione alle vostre esigenze. Se desiderate conoscere i rivenditori della vostra zona questo è il posto giusto dove cercarli. Su www.ellebi.com sono disponibili inoltre tante altre soluzioni di trasporto destinate a coloro che intendono trasportare il proprio equipaggiamento in modo sicuro, semplice e con stile.



ELLEBI s.r.l.
Rimorchi e dispositivi di traino per autovetture
Strada provinciale 63, n° 189
42044 S. Vittoria di Gualtieri (RE)



www.ellebi.com